



SF 2850

Cód.  
33621013



Llave electrónica Sloan de baterías

- Montado a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye baterías.



SF 2950

Cód.  
33621004



Llave electrónica Sloan de baterías

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye baterías.



\*Disponible en Junio 2023

SF 2350-4

Cód.  
3362119



Llave electrónica Sloan de baterías

- Para taladros a 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye 4 baterías AA.



SF 2450-4

Cód.  
3362124



Llave electrónica Sloan de baterías

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye 4 baterías AA.



EAF 350

Cód.  
3335110



Llave electrónica de baterías

- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.



WETS2461.2001

Cód.  
24612001



Taza suspendida con fluxómetro Truflush mecánico oculto, de pistón.

- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.



WETS2011.2001

Cód.  
20112001



Taza con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón

- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Altura 15"
- Taza blanco al alto brillo.



WEUS 1010.1050-0.5 TRF

Cód.  
10101050



Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón, para mingitorio.

- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



WEUS 7010.1050-0.5 TRF

Cód.  
70101050



Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón, para mingitorio.

- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



WETS 2020.1410- 1.28 SFSM

Cód.  
20201410



Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SFSM

- 4.8 L por descarga.
- Mecanismo TMO.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- \* La taza no incluye asiento.



WETS 2450.1410- 1.28 SFSM

Cód.  
24501410



Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SFSM.

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte.
- \* Se cotiza por separado.



WEUS 1000.1410-0.125 SFSM

Cód.  
10001410



Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SFSM.

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Mecanismo TMO.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.





WEUS 7000.1410-0.125 SF5M

Cód.  
70001410

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SF5M.

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



WETS 2450.1001- 1.28 ROYAL

Cód.  
24501001

Taza suspendida con fluxómetro manual ROYAL 111-1.28

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.



WETS 2000.1001- 1.28 ROYAL

Cód.  
20001001

Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 111-1.28

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura 15".
- La taza no incluye asiento.



WEUS 1000.1001 -0.125 ROYAL

Cód.  
10001001

Mingitorio grande con fluxómetro ROYAL 186-0.125

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



WEUS 7000.1001- 0.125 ROYAL

Cód.  
70001001

Mingitorio mediano con fluxómetro mecánico ROYAL 186-0.125

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



WETS-4009.4211

Cód.  
2104009 taza  
2104211 tanque

Sanitario de gravedad

- Descarga de 4.2 L
- Elongado.
- Altura de 15"
- Distancia taza a pared 10"
- La taza no incluye asiento.
- La taza y el tanque se facturan por separado.



WETS-8029.8016

Cód.  
2108029 taza  
2108016 tanque

Sanitario de altura ADA para tanque, con sistema de presión asistida

- Blanco al alto brillo.
- Elongado.
- Altura de 17"
- La taza no incluye asiento.
- La taza y el tanque se facturan por separado.



WES 1000

Cód.  
1001000

Mingitorio seco

- Cartucho con sello hidráulico.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- \*Incluye el primer cartucho.



EHD-701-BN

Cód.  
3366129

Secador de manos Optima Air

- Montado a pared, cumple con lineamientos ADA.
- 110-120V.
- Tiempo de secado 14 seg.
- Temperatura regulable (alta, baja o desactivada).
- 500 watts (con calor), 300 watts (sin calor).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Ayuda a calificar para varios créditos LEED V4.
- Garantía de 3 años.



Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-501-GR

Cód.  
3366061

Secador de manos XLERATOR con calor

- Montado a pared.
- Kit adicional para cumplimiento ADA.
- 110-120V.
- Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB.
- 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- Opción de filtro HEPA.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.



Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-501-MW-ECO

Cód.  
3366074

Secador de manos XLERATOR ECO sin calor

- Montado a pared.
- 110-120V.
- Sin resistencia eléctrica.
- 500 watts, sin tecnología de calor.
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 10 seg.
- Opción de filtro HEPA.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.



Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EW-72000



Lavabo de resina de 2 estaciones

- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.





ELS-72000



Lavabo de resina de 2 estaciones

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Con rebosadero.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Incluye bastidor de acero inoxidable.
- Las llaves se venden por separado.



WES 150

Cód.  
1001500

**SLOAN**  
*Waterfree*

Cartucho para mingitorio seco Waterfree

- \* Aplica descuento de refacciones.

- 🗑️ Más vida útil de baterías alcalinas: 3 años con 4,000 activaciones por mes (más de 100 activaciones diarias).
- 🔧 Superior relación costo-beneficio por la larga vida útil del diafragma, gracias a su bajo costo de mantenimiento (hasta 3 años sólo con cuidados preventivos: limpieza\*).
- ♿️ Los equipos pueden cumplir los requerimientos de espacios para niños, adultos mayores o personas con discapacidad (ADA).
- ♿️ Los lavabos están diseñados con acceso para personas con capacidades diferentes.

SL 8930

Cód.  
8002006



SL 8924

Cód.  
8002005

Barra de seguridad

- Acero inoxidable 30".
- Acabado satinado.
- Chapetón cubre tornillos.

Barra de seguridad

- Acero inoxidable 24".
- Acabado satinado.
- Chapetón cubre tornillos.



# RENASER

Red Nacional de servicio Post Venta  
 Apasionados por servirte  
 (844) 254 0667 (844) 285 0443 (844) 285 1724  
 servicio.clientes@sloan.com.mx  
 servicio.tecnico@sloan.com.mx

\* Aplican restricciones; esta vida útil está en función de la calidad del agua  
 \* Presión de trabajo eficiente en fluxómetros de 1.05 a 7 Kg/cm<sup>2</sup>  
 presión eficiente de trabajo en sanitarios de alta eficiencia asistidos por fluxómetro de 1.7 a 6 Kg

Sigue a Sloan